

SPSアンブラコ社製品のご案内 弊社は、SPSアンブラコ株式会社の特約代理店でアンブラコ製品・ブマックス製品等を取り扱っています。

アンブラコ

アンブラコ六角穴付きボルトは業界の規格の中で最も高い水準の強度と疲労抵抗を持ち(通常は強度が1220N/mm²に対してアンブラコは一貫して1300N/mm²)、同時に高い靱性と疲労抵抗を持っています。

高強度六角穴付きボルト



六角穴付きボルト(合金鋼)
破断強度130kg/mm²~140kg/mm²。
締付け力は最高 ねじ継手の性能アップに貢献。




六角穴付き止ねじ(合金鋼)
高い締付けトルクをかけてください。保持力は高く、他の追従を許しません。しかも先端のギザ歯がシャフトに食いこみ、ゆるみ防止になります。振動のあるところでどうぞ。好評です。



プレッシャープラグ テフロンコーティング
デュボン社の強い、耐蝕性の高いテフロンをコーティング。シールテープなしでも漏れない完全なシールが出来、高圧テストもパス。再使用性も良好。



六角穴付きローヘッドボルト
頭の高さが約半分、スマートな美観に最適。
強度区分10.9。



フレックスロックナット(厚型、薄型)
オールメタルの抵抗トルク型ゆるみ止めナットです。航空機用や原子力プラントに使われています。



六角棒レンチ
二面巾及び対角寸法の正確さは定評のあるもの。高いトルクにもリーミングをおこしません。



六角穴付きショルダーボルト
金型関係に最適。ピボット、クレバスピン、ガイドピン等。



トルーフレックス(Tru-Flex)
ねじの一部(約4山)に特殊な変形をもたせている、ゆるみ止め。高温可250℃ユニファイネジのみ。



ボールポイント付レンチ
狭い箇所や見えない所などの仮止めが容易に出来ます。柄付きドライバー、L型レンチがあります。セットものもあります。



六角穴付きカウンターサンクスクリュー
首下角度の精度よく、六角ソケットの強度、面一性抜群。
強度区分10.9。



ロックウェル(Locwel)
ねじの一部(約4山~5山)にナイロンを融着(穴はあけません)ゆるみ止め。再使用可。



ブルアウトダウエルピン
着脱が容易、袋穴等の使用に、精度は良好。



六角穴付きボタンヘッドスクリュー
頭はナベ小ねじと比べ低く流れるようなラインはスマートさを高める。強度区分10.9。



プレッシャープラグ
気密性、気密面一型の2種類ねじ型、寸法及びテーパの精度、真円度は抜群。



レンチセット
いろいろなタイプのレンチセットがあります。サービスマン必携品。

BUMAX[®]

Bumaxはオーステナイトステンレス鋼(SUS316L)製品でありながら鋼製品と同等の強度区分8.8(Bumax88)と10.9(Bumax109)を有する高強度・耐食・衝撃・非磁性・耐焼付性に非常に優れています。

高強度ステンレスボルト



Bumax六角ボルト

Bumax109 : M6~M16
Bumax88 : M4~M36
Bumax88(インチ) : 1/4~1



Bumax六角穴付きボルト

Bumax109 : M6~M12
Bumax88 : M3~M24
Bumax88(インチ) : 1/4~1



Bumax六角ナット

Bumax109 : M6~M16
Bumax88 : M6~M24
Bumax88(インチ) : 1/4~1



Bumax平座金

Bumax109 : M6~M12
Bumax88 : M5~M24
Bumax88(インチ) : M6~M12

OTSUKA製品と共にSPSアンブラコ社製品もどしどしご用命ください!

(ご注文は小箱単位でお願いいたします。)